



Lampe de poche suprabeam®

Suprabeam Q1r



N° art. 861241

Données techniques

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Matériau du boîtier: | Aluminium à haute résistance, anodisé |
| Dimensions (l×Ø): | 141.5 mm×15 mm |
| Poids: | 48 g |
| Degré de protection: | IP20 |
| Température de service: | -20° C jusqu'à +50° C |
| Source de courant: | 1×Li-Po 720 mAh |
| Portée de l'éclairage: | 100 m |
| Niveaux d'éclairage: | |
| – max: | 550 lm |
| – Variation intensité: | 125 lm - 6 lm |
| Durée d'éclairage: | |
| – max: | 1 h |
| – Variation intensité: | 50 h |

Suprabeam M6xr



N° art. 860804

Données techniques

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Matériau du boîtier: | Aluminium à haute résistance, anodisé |
| Dimensions (l×Ø): | L 110 mm×tube 23 mm, tête 32 mm |
| Poids: | 114 g |
| Degré de protection: | IP68 |
| Température de service: | -20° C jusqu'à +50° C |
| Source de courant: | Li-Ion 3-000 mAh |
| Portée de l'éclairage: | Mixed beam 30°/70°/165 m |
| Niveaux d'éclairage: | |
| – max: | 2'000 lm |
| – Variation intensité: | 600 lm - 6 lm |
| Durée d'éclairage: | |
| – max: | 2 h 15 min |
| – Variation intensité: | 2 h 30 min - 260 h |

Suprabeam Q3r



N° art. 861242

Données techniques

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Matériau du boîtier: | Aluminium à haute résistance, anodisé |
| Dimensions (l×Ø): | 122 mm×26.5 mm |
| Poids avec accu: | 130 g |
| Degré de protection: | IP68 |
| Température de service: | -20° C jusqu'à +50° C |
| Source de courant: | Li-Ion 3'000 mAh |
| Portée de l'éclairage: | 200 m |
| Niveaux d'éclairage: | |
| – max: | 1'100 lm |
| – Variation intensité: | 600 lm - 6 lm |
| Durée d'éclairage: | |
| – max: | 1 h 45 min |
| – Variation intensité: | 300 h |

Suprabeam Q3classic



N° art. 860703

Données techniques

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Matériau du boîtier: | Aluminium à haute résistance, anodisé |
| Dimensions (l×Ø): | 115.3 mm×26.5 mm |
| Poids: | 96 g |
| Degré de protection: | IPX8 |
| Température de service: | -20° C jusqu'à +50° C |
| Source de courant: | 3×AAA |
| Portée de l'éclairage: | 210 m |
| Niveaux d'éclairage: | 330 lm |
| Durée d'éclairage: | 20 h |

| N° art. | Désignation |
|----------|---|
| ✓ 861241 | Lampe de poche LED Suprabeam Q1r 550 lm, incl. 1×accu Li-Po, USB-C câble et pochette |
| ✓ 861242 | Lampe de poche LED Suprabeam Q3r 1'100 lm, incl. 1×accu Li-Ion, USB-C câble et pochette |

| Accessoires / Pièces de rechange | |
|----------------------------------|--|
| ✓ 250023 | Accu de rechange Li-Ion pour Suprabeam Q3r |
| ✓ 861244 | Cône de signal orange pour Q3r |

| N° art. | Désignation |
|----------|--|
| ✓ 860804 | Lampe multifonction LED Suprabeam M6xr 2'000 lm, incl. 1× accu Li-Ion, USB-C adaptateur et pochette de ceinturon incl. |
| ✓ 860703 | Lampe de poche LED Suprabeam Q3classic 330 lm, incl. 3×AAA piles et pochette de ceinturon |

| Accessoires / Pièces de rechange | |
|----------------------------------|--|
| ✓ 860805 | Accu de rechange Li-Ion pour Suprabeam M6xr |
| ✓ 861243 | Chargeur multiple 4× (Set avec 4 accu) pour Suprabeam M6xr |
| ✓ 021811 | Pile LR03 AAA/1.5 V (par pièce) |

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

Lampe de poche suprabeam®

Suprabeam Q5xrs defend



N° art. 861099



Données techniques

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Matériau du boîtier: | Aluminium à haute résistance, anodisé |
| Dimensions (l×Ø): | 161 mm×39 mm |
| Poids: | 182g |
| Degré de protection: | IPX4 |
| Température de service: | -20° C jusqu'à +35° C |
| Source de courant: | Li-Ion 3'300 mAh |
| Niveaux d'éclairage: | |
| – max: | 2'000 lm |
| – medium: | 400 lm |
| – faible: | 50 lm |
| – stroboscopique: | 10Hz |
| Durée d'éclairage: | |
| – max: | 1 h 15 min |
| – medium: | 3 h 30 min |
| – faible: | 28 h |

| N° art. | Désignation |
|----------|---|
| ✓ 861099 | Lampe de poche LED Suprabeam, Q5xrs, defend 2'000lm, IPX4, 1×accu Li-Ion, USB-C câble |

Accessoires/Pièces de rechange

| | |
|----------|--|
| ✓ 861044 | Accu de rechange Li-Ion 3'300mAh pour Suprabeam Q5xrs defend |
| ✓ 860708 | Cône de signal orange pour Q5xrs defend |



✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

Lampe frontale suprabeam®

Suprabeam S4 rechargeable



N° art. 860947

Données techniques

| | |
|--|-----------------------|
| Matériau du boîtier: | Hi-Tech plastica |
| Bandeau: | Réglable à 50 - 70 cm |
| Poids: | 136g |
| Degré de protection: | IP68 |
| Température de service: | -20° C jusqu'à +35° C |
| Source de courant: | Li-Po 1'400 mAh |
| Portée de l'éclairage: | 100m |
| Niveaux d'éclairage/durée d'éclairage: | |
| – max: | 750 lm/5 h 30 min |
| – medium: | 250 lm/8 h |
| – faible: | 75 lm/18 h |

Suprabeam V3pro rechargeable



N° art. 860707

Données techniques

| | |
|--|---|
| Matériau du boîtier: | Hi-Tech composite plastique avec aluminium à haute résistance |
| Bandeau: | Réglable à 50 - 70 cm |
| Poids: | 184g |
| Degré de protection: | IPX4 |
| Température de service: | -20° C jusqu'à +50° C |
| Source de courant: | Li-Po 2'800 mAh |
| Portée de l'éclairage: | 245 m |
| Niveaux d'éclairage/durée d'éclairage: | |
| – max: | 1'000 lm/3 h |
| – medium: | 180 lm/8 h |
| – assombrir: | 6 lm-300 lm/max. 225 h |

| N° art. | Désignation |
|----------|---|
| ✓ 860947 | Lampe frontale LED Suprabeam S4 rechargeable 750 lm, IP68, Li-Po accu 1'400 mAh, câble USB |
| ✓ 860707 | Lampe frontale LED Suprabeam V3pro rechargeable 1'000 lm, IPX4, Li-Po accu 2'800 mAh, câble USB |

Accessoires/Pièces de rechange

| | |
|----------|---|
| ✓ 216788 | Accu de rechange Li-Po pour Suprabeam S4 rechargeable |
| ✓ 860709 | Accu de rechange Li-Po pour Suprabeam V3pro rechargeable |
| ✓ 216790 | Clip de casque pour Suprabeam S4 rechargeable |
| ✓ 217308 | Clip de casque-Set pour Suprabeam S4 rechargeable |
| ✓ 227473 | Bandeau de tête silicone noir pour Suprabeam V3pro rechargeable |