







LineLED Modular

für die Umrüstung gängiger Lichtbandsysteme



Optional:
- dimmbar über DALI 2



Ob für Produktionsstätten, Lagerhallen oder Verkaufsflächen – mit dem universellen LED-Lichtbandmodul können Sie bestehende gängige ein- und zweiflämmige T5- und T8-Tragschienen zukunftssicher sanieren und exakt auf Ihre Lichtenforderungen abstimmen. Je nach Bedarf lassen sich Farbtemperatur (3'000K-5'000K) und Leistung per Schieberegler auswählen, was maximale Flexibilität ermöglicht. Die konstante Lichtausgabe (CLO) gewährleistet über die gesamte Lebensdauer ein gleichbleibend hohes Lichtniveau. Die schnelle und werkzeuglose Montage bzw. Demontage erfolgt mithilfe des Click-Slide-Systems, was wertvolle Zeit spart. Die einfache Klick-Verriegelung ist kompatibel mit nahezu allen Lichtbandherstellern und ermöglicht die Umrüstung durch nur eine Person.

Technische Daten

Eingangsspannung:	230 VAC
Systemleistung (7-stufig einstellbar):	25 W - 75 W
Lichtstrom	
- 75W:	11'495 - 12'298 lm
- 65W:	10'050 - 10'847 lm
- 60W:	9'458 - 10'095 lm
- 55W:	8'865 - 9'343 lm
- 45W:	7'224 - 7'679 lm
- 35W:	5'661 - 6'037 lm
- 25W:	4'100 - 4'340 lm
Farbtemperatur (einstellbar):	3'000K/4'000K/5'000K
CRI (Farbwiedergabeindex):	Ra >80
Abstrahlwinkel:	120°
LED-Lebensdauer:	80'000h L80 B10 (Ta 25°C)
	60'000h
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Temperatur Einsatzbereich:	-20°C bis +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiss RAL 9003
Gewicht:	~1.6 kg
Masse (L×B×H):	1'527×65×50 mm

Produkteigenschaften

- einfachste Montage und Demontage durch Click-Slide-System
- Auswahl der Lichtfarbe per Schieberegler an der Leuchte
- Softstart und automatische Lichtstrom-Anpassung (CLO)
- Werkzeugloser Phasenwechsel durch Schieberegler
- 7-stufige Leistungsregulierung von 25 - 75 W per DIP-Schalter
- komplett integrierte, unabhängige Durchgangsverdrahtung
- integrierte Absturzicherung
- kompatibel zu vielen gängigen Tragschienen
- kompatibel mit folgenden Herstellerserien:
AEG (MAXOS), Fluolite (TRX/TRZ), LITE Licht (Q-Rail/TS),
Philips (MAXOS, TTX200/TTX400), Regiolum (SDT/SPT/SMT),
RIDI (VLT/VLG/SLG), Siteco (DUS/Modario), VEKO (PNR),
Trilux (E-Line), Zumtobel (Z×1/Z×2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
861126	LineLED Modular, 230VAC, einstellbar: 25W - 75W (4'100 - 12'298lm); 3'000K/4'000K/5'000K
Art.-Nr.	Zubehör/Ersatzteile
861128	Blindabdeckung, Aluminium weiss, 1'527×65×20 mm
861129	Einspeisung (Stecker mit Schnellklemmen), Verdrahtung 5×2.5 mm ²
861130	Verbindungskabel 1.5m, beidseitig mit Stecker, Verdrahtung 5×2.5 mm ²
861127	Verbindungskabel 3m, beidseitig mit Stecker, Verdrahtung 5×2.5 mm ²